

MOBILNET

OIL SPRAY

MOBILNET OIL SPRAY svolge una doppia azione: detergente contro lo sporco e rattivante per esaltare l'originale finitura. Consente la pulizia e la protezione di tutti i tipi di mobili in legno, verniciati compresi quelli finiti con vernici all'acqua.

Ideale per : scrivanie, armadi, porte, finestre, tavoli, sia chiare che scure lucide o opache pitture ad olio.

Oltre a pulire, MOBILNET OIL farà brillare le tue superfici senza lasciare aloni, inoltre lascerà una pellicola protettiva.

Modi d'uso:

Nebulizzare MOBILNET OIL uniformemente sulla superficie da trattare, lasciare agire ed evaporare qualche secondo; se è necessario asciugare con un panno morbido.



MADE IN ITALY



olio Detergente

Avvertenze:



Pericolo



Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Evitare di respirare gli aerosol.

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare sotto chiave.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Contiene: acetato di n-butile, Acetato di etile, Idrocarburi, C6-C7, isoalcani, ciclici, <5% n-esano

Finiture speciali - valore limite di COV 840 g/l

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 607,58 g/l
UFI: PPR3-7PWN-DA2Q-3FAN



400 mL e
520 3

Codice UFI:UFI: PPR3-7PWN-DA2Q-3FAN

Lotto. N. 032025



TURBOLINE
Clean

Via Primo Maggio 19 - Bussolengo (VR)
Tel. 0456767731 www.turboline.it
e-mail: info@turbolinetools.it

ANTISTATICO RAVVIVA COLORI